

Hadice pro stlačený vzduch HV

- provedení z PVC odolávající vlivu kondenzátu, s jedním textilním opletem
- speciální hadice určené pro dopravu stlačeného vzduchu k pneunářadí, stříkáčím technice apod.

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
viz níže	-10/+60 °C	PVC	vzduch	viz níže

**VÝHODNÁ
CENA!**



Hadice pro vzduch HV										
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový					
• HV6	6	12	modrá	20	60	-10/+60	1	138	50	
• HV9	9	15	modrá	17	51	-10/+60	1	168	50	
• HV13	13	19	modrá	15	45	-10/+60	1	216	50	

Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar										
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový					
• HV20-10	10	15	běžová	20	60	-5/+60	1	125	100	
• HV20-13	13	19	běžová	20	60	-5/+60	1	202	100	
• HV20-16	16	23	běžová	20	60	-5/+60	1	273	50	
• HV20-19	19	26	běžová	20	60	-5/+60	1	315	50	
• HV20-25	25	34	běžová	20	60	-5/+60	1	531	50	

Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar										
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový					
• HV40-8	8	14	modrá	40	120	-5/+60	2	139	100	
• HV40-10	10	16	modrá	40	120	-5/+60	2	164	100	
• HV40-13	13	20	modrá	40	120	-5/+60	2	243	100	
• HV40-16	16	23	modrá	40	120	-5/+60	2	287	50	
• HV40-19	19	26	modrá	40	120	-5/+60	2	331	50	
• HV40-25	25	34	modrá	40	120	-5/+60	2	558	25	

Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar										
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový					
• HV80-8	8	15	červená	80	240	-5/+60	2	161	100	
• HV80-10	10	17	červená	80	240	-5/+60	2	189	100	
• HV80-13	13	21	červená	80	240	-5/+60	2	272	100	

Hadice pro stlačený vzduch HVPU

- modrá neprůhledná hadice z PU/PVC, dvouvrstvá, vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- díky složení PU/PVC velice pružná a ohebná provedení odolná vůči abrazi
- hadice určená pro rozvody stlačeného vzduchu a k připojování pneumatického nářadí

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
20 bar	-25/+60 °C	PVC/PU	vzduch	50 m

Hadice HVPU pro stlačený vzduch										
Obj.č.	Průměr (mm)		Barva	Tlak (bar)		Teplota (°C)	Oplety	Hmotnost (g/m)	Balení (m)	
	vnitřní	vnější		pracovní	poruchový					
• HVPU-6	6	10	modrá	20	60	-25/+60	1	62	50	
• HVPU-8	8	12	modrá	20	60	-25/+60	1	78	50	
• HVPU-10	10	14,5	modrá	20	60	-25/+60	1	107	50	
• HVPU-13	13	19	modrá	20	60	-25/+60	1	186	50	

