

**VÝHODNÁ!
CENA!**

Spirálové hadice

provedení z polyuretanu PU

- spirálové hadice z PU se vyznačují vysokou odolností vůči zlomení, otěru a tlaku; malý průměr spirály šetří místo
- určeno pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu u pneumatického nářadí, ofukovacích pistolí a stříkací techniky


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Médium	
10 bar	-10/+85 °C	PU	vzduch	1

Spirálové hadice - bez koncovek

	Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
•	PUBJ465	6	4	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ4675	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ4610	6	4	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ4615	6	4	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ585	8	5	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ5875	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ5810	8	5	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ5815	8	5	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ65105	10	6,5	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ651075	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ651010	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ651015	10	6,5	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ8125	12	8	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ81275	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ81210	12	8	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ81215	12	8	15	9	10	-10/+85

Spirálové hadice - s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2

	Obj.č.	Průměr (mm)		Délka (m)		Tlak (bar)	Teplota (°C)
		vnější	vnitřní	obvodová	pracovní		
•	PUBJ465ES	6	4	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ4675ES	6	4	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ4610ES	6	4	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ4615ES	6	4	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ585ES	8	5	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ5875ES	8	5	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ5810ES	8	5	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ5815ES	8	5	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ65105ES	10	6,5	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ651075ES	10	6,5	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ651010ES	10	6,5	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ651015ES	10	6,5	15	9	10	-10/+85
•	PUBJ8125ES	12	8	5	3	10	-10/+85
•	PUBJ81275ES	12	8	7,5	4,5	10	-10/+85
•	PUBJ81210ES	12	8	10	6,5	10	-10/+85
•	PUBJ81215ES	12	8	15	9	10	-10/+85



související zboží:

Nástrčné spojky
str. 12



Šroubení s maticí
str. 39



Rychlospojky
str. 159



Pistole
str. 694

