



**Popis výrobku:** stojaté tlakové nádoby určené pro akumulaci stlačeného vzduchu a dusíku

**Aplikace:** systémy stlačeného vzduchu

**Směrnice:** 2009/105 ES  
97/23 ES (P.E.D.)

**Pracovní tlak:** 10,8/11 bar

**Pracovní teplota:** -10/+120 °C

**Objem:** 200 až 900 l

**Médium:** stlačený vzduch, dusík

**Barva:** práškově lakované provedení - modrá RAL 5015



### Technické specifikace:

Obj. č.	Provedení	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)					Připojovací závit					Síla stěny (mm)		Hmotnost (kg)	
				d	h	h1	l	m	a	b	u1	u2	v	x	plášť		dno
VVR200-11	bez nátěru	200	11,0	430	1 530	135	397	1 280	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,1	2,1	50
VVR270-11	bez nátěru	270	11,0	500	1 685	192	442	1 422	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,2	2,2	60
VVR500-11	bez nátěru	500	11,0	600	2 077	174	689	1 689	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	2,6	2,6	130
VVR725-11	bez nátěru	725	10,8	790	1 863	200	690	1 440	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	167
VVR900-11	bez nátěru	900	11,0	790	2 213	200	800	1 800	2"	2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	184
VVP200-11	lakované	200	11,0	430	1 530	135	397	1 280	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,1	2,1	50
VVP270-11	lakované	270	11,0	500	1 685	192	442	1 422	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,2	2,2	60
VVP500-11	lakované	500	11,0	600	2 077	174	689	1 689	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	2,6	2,6	130
VVP725-11	lakované	725	10,8	790	1 863	200	690	1 440	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	167
VVP900-11	lakované	900	11,0	790	2 213	200	800	1 800	2"	2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	184
VVG200-11	galvanizované	200	11,0	430	1 530	135	397	1 280	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,1	2,1	50
VVG270-11	galvanizované	270	11,0	500	1 685	192	442	1 422	3/4"	3/4"	3/4"	3/8"	2"	2"	2,2	2,2	60
VVG500-11	galvanizované	500	11,0	600	2 077	174	689	1 689	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	2,6	2,6	130
VVG725-11	galvanizované	725	10,8	790	1 863	200	690	1 440	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	167
VVG900-11	galvanizované	900	11,0	790	2 213	200	800	1 800	2"	2"	3/4"	3/8"	1 1/4"	1 1/4"	3,1	3,3	184

