

# Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu


řada A1, vstupní tlak do 10 bar

- řada úpravných jednotek se širokým výběrem rozměrů a příslušenství
- filtry standardně s 25 µm vložkou a poloautomatickým odpouštěcím ventilem
- použité materiály: tělo - lakovaný hliník, nádoby - polykarbonát, vložky - sintrovaný bronz
- pracovní tlak do 10 bar, pracovní teplota 0 až +60 °C
- použití zejména v průmyslu, laboratorní, měřicí a regulační technice

**VÝHODNÁ  
CENA!**


Regulátory tlaku AR									
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)		
							Výška	Šířka	Hloubka
•	AR14	G 1/4"	10	0,5-8,5	550	G1/8"	89	41	40
•	AR38	G 3/8"	10	0,5-8,5	2 500	G1/8"	123	53	52
•	AR12	G 1/2"	10	0,5-8,5	6 000	G1/4"	145	70	70
•	AR10	G 1"	10	0,5-8,5	8 000	G1/4"	164	90	86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.




Regulátory tlaku s filtrem 25 µm - typ AFR									
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)		
							Výška	Šířka	Hloubka
•	AFR14	G 1/4"	10	0,5-8,5	750	G1/8"	173	41	40
•	AFR38	G 3/8"	10	0,5-8,5	2 000	G1/8"	213	53	52
•	AFR12	G 1/2"	10	0,5-8,5	4 000	G1/4"	264	70	70
•	AFR10	G 1"	10	0,5-8,5	5 500	G1/4"	346	90	86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.



Filtry AF, filtrační schopnost 25 µm									
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (l/min)	Filtrační vložka (µm)	Rozměry (mm)		
							Výška	Šířka	Hloubka
•	AF14	G 1/4"	10	15	750	25	113	41	40
•	AF38	G 3/8"	10	20	1 500	25	139	53	52
•	AF12	G 1/2"	10	45	4 000	25	175	70	70
•	AF10	G 1"	10	130	7 000	25	255	90	86



Olejovače AL									
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			
						Výška	Šířka	Hloubka	
•	AL14	G 1/4"	10	25	800	118	41	40	
•	AL38	G 3/8"	10	50	1 700	140	53	52	
•	AL12	G 1/2"	10	130	5 000	177	70	70	
•	AL10	G 1"	10	130	7 000	254	90	86	



Úpravné jednotky 2-dílné typ AFRL									
	Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Závit pro manometr	Rozměry (mm)		
							Výška	Šířka	Hloubka
•	AFRL14	G 1/4"	10	0,5-8,5	500	G1/8"	173	92	40
•	AFRL38	G 3/8"	10	0,5-8,5	1 700	G1/8"	213	118	52
•	AFRL12	G 1/2"	10	0,5-8,5	3 000	G1/4"	264	154	70
•	AFRL10	G 1"	10	0,5-8,5	4 000	G1/4"	346	195	86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.



související zboží:

Rychlospojky  
str. 155



Nástrčné spojky  
str. 18



Hadice  
str. 342



Potravní rozvody  
str. 812

