

## Pístové kompresory Pro Line A29B

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení
- vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice a dochlazovače
- provedení na tlakové nádobě se dvěma předními kolečky s brzdami a pryžovým madlem rukojeti
- součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, vypouštění z nádoby pomocí kulového kohoutu
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2



Pístové kompresory Pro Line A29B												
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
								d	š	v		
○ A29B-1,5-27CM	255	184	27	10	1,5	230/50	1075	870	370	780	49	
○ A29B-1,5-27CT	255	184	27	10	1,5	400/50	1075	870	370	780	49	
● A29B-1,5-50CM	255	184	50	10	1,5	230/50	1075	870	370	780	49	
○ A29B-1,5-50CT	255	184	50	10	1,5	400/50	1075	870	370	780	49	
○ A29B-1,5-90CM	255	184	90	10	1,5	230/50	1075	1010	415	900	56	
○ A29B-1,5-90CT	255	184	90	10	1,5	400/50	1075	1010	415	900	56	
○ A29B-1,5-150CM	255	184	150	10	1,5	230/50	1075	1375	420	950	87	
○ A29B-1,5-150CT	255	184	150	10	1,5	400/50	1075	1375	420	950	87	

## Pístové kompresory Pro Line A39B

mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

- mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
- jednostupňový kompresor, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
- nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení; vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice a dochlazovače
- provedení na tlakové nádobě se dvěma předními kolečky s brzdami a pryžovým madlem rukojeti
- součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, vypouštění z nádoby pomocí kulového kohoutu
- automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2



Pístové kompresory Pro Line A39B												
Obj.č.	Sací výkon (l/min)	Výtlač (l/min)	Vzdušník (l)	Tlak (bar)	Příkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Otáčky (min <sup>-1</sup> )	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)	
								d	š	v		
● A39B-2,2-90CM	393	283	90	10	2,2	230/50	1050	1180	460	930	72	
● A39B-2,2-90CT	393	283	90	10	2,2	400/50	1050	1180	460	930	72	
○ A39B-2,2-150CM	393	283	150	10	2,2	230/50	1050	1375	420	950	87	
● A39B-2,2-150CT	393	283	150	10	2,2	400/50	1050	1375	420	950	87	
○ A39B-2,2-200CM	393	283	200	10	2,2	230/50	1050	1500	470	1110	91	
○ A39B-2,2-200CT	393	283	200	10	2,2	400/50	1050	1500	470	1110	91	
○ A39B-2,2-270CM	393	283	270	10	2,2	230/50	1050	1530	595	1160	138	
○ A39B-2,2-270CT	393	283	270	10	2,2	400/50	1050	1530	595	1160	138	
● A39B-3-200CT	486	350	200	10	3	400/50	1300	1500	470	1110	91	
● A39B-3-270CT	486	350	270	10	3	400/50	1300	1530	595	1160	138	

### Řada Pro Line - rozšířená výbava

Kompresory řady Pro Line jsou oproti stejným modelům z řady Blue Line vybaveny užitečnou rozšiřující výbavou, kterou ocení každý profesionální uživatel:



- Pryžové madlo na rukojeti zvyšuje komfort manipulace
- Dochlazovač na výstupu pro nižší teplotu vzduchu, méně kondenzátu a menší namáhání zpětného ventilu
- Dvě přední kolečka vybavená brzdami pro extrémně snadnou manipulaci při transportu a vysokou stabilitu stroje
- Kulový kohout pro velice jednoduché vypouštění kondenzátu