



Pístové kompresory Base Line - Line - Pro Line

starý program		nový program (od 1.3.2017)																	
Řada	Obj.č.	Řada	Obj.č.	Mazání	Jednotka	Příkon	Vzdušník	Vzdušník	Tlak	Sání	Výtak	Otáčky	Napětí	Hlučnost		Rozměry (mm)			Hmotnost
						kW	l	pozice	bar	l/min	l/min	rpm	V/f/Hz	dB(A)	tlak. dB	délka	šířka	výška	kg
Red Line	OM195-1,1-6CM	Base Line	B15-1,1-6CM	bezolejový	B15	1,1	6	ležatý	8	160	84	2450	230/1/50	90	68	360	300	480	11
	OM195-1,1-24CM		B15-1,1-24CM	bezolejový	B15	1,1	24	ležatý	8	160	84	2450	230/1/50	90	68	610	320	590	18
	RF2-1,5-24CM		B20-1,5-24CM	olejový	B20	1,5	24	ležatý	8	190	100	2850	230/1/50	95	73	610	310	580	24
	RF2-1,5-50CM		B20-1,5-50CM	olejový	B20	1,5	50	ležatý	8	190	100	2850	230/1/50	95	73	770	430	660	32
	---		B26-1,5-50CM	olejový	B26	1,5	50	ležatý	10	210	151	1400	230/1/50	95	72	1010	360	730	50
	---		B26-1,5-90CM	olejový	B26	1,5	90	ležatý	10	210	151	1400	230/1/50	95	72	1100	400	830	62
	---		B26B-2,2-90CM	olejový	B26B	2,2	90	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	1100	400	830	64
	---		B26B-2,2-150CM	olejový	B26B	2,2	150	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	1360	540	1060	90
---	B26B-2,2-200CM	olejový	B26B	2,2	200	ležatý	10	240	172	1600	230/1/50	97	74	-	-	-	-		
Blue Line	O15-1,1-1CM	Line	O15N-1,1-1CM	bezolejový	O15	1,1	0	bez nádoby	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	380	280	170	4
	O15-1,1-6CM		O15N-1,1-6CM	bezolejový	O15	1,1	6	ležatý	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	320	370	290	10
	O15-1,1-24CM		O15N-1,1-24CM	bezolejový	O15	1,1	24	ležatý	8	180	102	2450	230/1/50	90	68	610	310	500	16
	L20-1,5-6CM		L20N-1,5-6CM	olejový	L20	1,5	6	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	400	280	480	14
	L20-1,5-24CM		L20N-1,5-24CM	olejový	L20	1,5	24	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	610	310	580	25
	L20-1,5-50CM		L20N-1,5-50CM	olejový	L20	1,5	50	ležatý	10	220	121	2850	230/1/50	95	70	770	430	660	33
Pro Line	---	Pro Line	O10P-0,75-6CM	bezolejový	O10P	0,75	6	ležatý	8	150	83	1420	230/1/50	90	61	420	330	430	15
	O20P-1,5-6CM		O20PN-1,5-6CM	bezolejový	O20P	1,5	6	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	420	330	430	14
	O20P-1,5-24CM		O20PN-1,5-24CM	bezolejový	O20P	1,5	24	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	610	310	625	22
	O20P-1,5-50CM		O20PN-1,5-50CM	bezolejový	O20P	1,5	50	ležatý	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	770	430	705	30
	L20P-1,5-24CM		L25P-1,8-24CM	olejový	L25P	1,8	24	ležatý	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	630	320	620	28
	L20P-1,5-50CM		L25P-1,8-50CM	olejový	L25P	1,8	50	ležatý	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	940	320	700	36
	L30P-2,2-24CM		L30PN-2,2-24CM	olejový	L30P	2,2	24	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	630	320	620	29
	L30P-2,2-50CM		L30PN-2,2-50CM	olejový	L30P	2,2	50	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	940	320	700	37
	L30P-2,2-90CM		L30PN-2,2-90CM	olejový	L30P	2,2	90	ležatý	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	1200	400	850	63
	O20P-1,5-6RM		O20PN-1,5-9RM	bezolejový	O20P	1,5	9	s rámem	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	455	475	500	19
	O20P-1,5-10RM	O20PN-1,5-10RM	bezolejový	O20P	1,5	10	kompaktní	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	420	330	635	20	
	---	O20PN-1,5-50VM	bezolejový	O20P	1,5	50	vertikální	8	230	127	2850	230/1/50	97	75	800	380	680	60	
	L20P-1,5-6RM	L25P-1,8-9RM	bezolejový	L25P	1,8	9	s rámem	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	455	475	500	24	
	L20P-1,5-10RM	L25P-1,8-10RM	olejový	L25P	1,8	10	kompaktní	10	270	162	2850	230/1/50	95	73	420	330	635	24	
L30P-2,2-10RM	L30PN-2,2-9RM	olejový	L30P	2,2	9	s rámem	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	480	510	550	29		
L30P-2,2-24RM	L30PN-2,2-20RM	olejový	L30P	2,2	20	kompaktní	10	310	186	2850	230/1/50	97	73	520	430	790	35		
GV34-2,2-2x11CM	V30-2,2-2x9CM	Pro Line V30	olejový	V30	2,2	9+9	dvojitý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	770	610	540	50	
GV34-2,2-24CM	V30-2,2-20CM		olejový	V30	2,2	20	kompaktní	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	520	430	790	43	
GV34-2,2-50VM	V30-2,2-50VM		olejový	V30	2,2	50	vertikální	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	800	380	680	60	
GV34-2,2-50CM	V30-2,2-50CM		olejový	V30	2,2	50	ležatý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	800	380	680	60	
GV34-2,2-100CM	V30-2,2-90CM		olejový	V30	2,2	90	ležatý	10	330	257	1450	230/1/50	95	72	1200	400	830	72	